

Gama de Sobreponer Media



Serie **3500**



Modelos

3501

- Sistema de cierre movido por cerradura de gorjas.

3502

- Sistema de cierre movido por cerradura de puntos.

3505

- Sistema de cierre movido por pomo.
- Bloqueo por electroimán.
- Clave electrónica de 1 a 8 dígitos.
- Llave de emergencia ante olvido de clave.
- Contactos para batería externa ante agotamiento de pilas.

3506

- Sistema de cierre movido por cerradura de puntos.
- Bloqueo adicional por electroimán.
- Clave electrónica de 1 a 8 dígitos.
- Llave de emergencia ante olvido de clave.
- Contactos para batería externa ante agotamiento de pilas.

3509

- Sistema de cierre movido por cerradura de gorjas.
- Bloqueo adicional por electroimán.
- Clave electrónica de 1 a 8 dígitos.
- Llave de emergencia ante olvido de clave.
- Contactos para batería externa ante agotamiento de pilas.



Características comunes

- Envoltente exterior de acero de 2mm.
- Envoltente interior de acero de 1mm.
- Puerta de acero de 8+2mm.
- Bisagra interior con sistema antipalanca.
- Bulones giratorios a tres lados de acero de 20mm.
- Guías de deslizamiento de bulones en ABS en puerta.
- Alojamiento de bulones de ABS en cuerpo.
- Estantes regulables en 3 posiciones.
- Agujeros de fijación en base y trasera.
- Gama con 4 tamaños.
- Caja en color burdeos RAL3005.
- Embellecedor en color plata RAL9006.

Observaciones

- Las dimensiones del acceso al interior, con la puerta abierta, pueden calcularse restando 70mm a la altura y 95mm al ancho nominales.
- Todos los tamaños incorporan estantes interiores regulables. Pueden suministrarse con estantes adicionales a su criterio. Consulte con nuestro departamento comercial.
- Esta serie puede fabricarse en otros tamaños y colores bajo pedido. Consulte con nuestro departamento comercial.

Tamaño Nº	Medidas exteriores en milímetros			Medidas interiores en milímetros			Peso en kilogramos	Volumen en litros	Número bulones	Número estantes
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo				
01	275	375	350	205	305	295	22,2	18,4	4	1
02	375	375	350	305	305	295	27,9	27,4	5	1
03	375	475	350	305	405	295	33,5	36,4	5	1
04	475	375	350	405	305	295	33,6	36,4	6	1